

Povrchově montované a nalepovací kryty rohů

Povrchově montované kryty rohů

SM 20

Délka profilu: 3m

Příslušenství:


■ Koncovka



Standardní barvy
C/S Acrovyn®



Viz. ukázka na straně 47



SSM 20

Délka profilu: 3m

Příslušenství:

■ Koncovka



Standardní barvy
C/S Acrovyn®



C/S Acrovyn® 3000
8 barev



Emisní certifikace




C/S Acrovyn®
Imitace dřeva



C/S Acrovyn®
Imitace
nerezové oceli



C/S Acrovyn®
Imitace karbonu




SM 20 M

Délka profilu: 3m

Příslušenství:


■ Koncovka



Standardní barvy
C/S Acrovyn®



Viz. ukázka na straně
25 a 33



Nalepovací kryty rohů

SO 75/50/30

Délka profilu: 3m

● SO 75/50/30


Acrovyn® profil



Standardní barvy
C/S Acrovyn®



Viz. ukázka na straně 23



50A/40A/30A


Délka profilu: 3m

Broušená nerezová
ocel pro styk
s potravinami (304 L)



Broušená
nerezová
ocel

Viz. ukázka na straně 41



SO 50 V DUO

Délka profilu: 3m

● SO 50 V DUO


Acrovyn® profil



DuoColour



Viz. ukázka na straně 27



SO 50 V

Délka profilu: 3m

● SO 50 V

Acrovyn® profil



Standardní barvy
C/S Acrovyn®



Viz. ukázka na straně
21 a 23

