

## PANEL DO ČISTÝCH PROSTOR S NEKOVOVÝM PLÁŠTĚM



Příčka je vhodná pro výstavbu čistých prostor, zejména ISO 7 a ISO 8 dle ČSN EN 14 644-1. Vzhledem k svým vlastnostem, zejména hladkým povrchem a čistitelností je možné tento prvek použít i jako VZT kanál. Příčka svými povrchovými úpravami zabraňuje usazování prachových částic.

- Příčka je osazena na ocelovém rámu, ve kterém je možné osadit vzduchotechnickou mřížku s regulací.
- Příčková stěna se konstrukčně skládá z demontovatelných sendvičových příček s hliníkovým nosným rámem. Rozebíratelnost je dána systémem pero – drážka. Systém je doplněn o vyměnitelné těsnění zaručující celkovou těsnost.
- Všechny kovové části příčkového systému jsou vodivě propojeny a uzemněny.
- Ze strany čistého prostoru je opláštění ze sádrovláknitých desek opatřeno polomatným dvousložkovým čtyřvrstevným polyuretanovým nátěrem C / S Wallflex odolným proti UV záření vhodný pro čisté prostory kategorie 1 a 2.. C / S Wallflex<sup>®</sup> je vynikající a všestranný hygienický povrch. Nátěr z 99,5% neobsahuje rozpouštědla, má velmi nízký zápach, vysokou odolnost vůči otěru a antimikrobiální vlastnosti.
- Ze strany vzduchotechnického kanálu je opláštění ze sádrovláknitých desek opatřeno polomatným, bezrospouštědlovým vodouředitelným, omyvatelným nátěrem odolným detergentním prostředkům. Třída otěru za mokra 1 dle DIN EN 13300.

Jednotlivé komponenty jsou certifikovány v zemích EU.

