



## INTERIÉROVÁ PŘÍČKA PŘEMÍSTITELNÁ RASTR 1970 **FORWALL**

**P**řemístitelná interiérová příčka nabízí elegantní a efektivní řešení rozčlenění již stávajícího stavebně dokončeného prostoru.

Montovaný systém svojí variabilitou, širokou škálou materiálů, barev a dekorů nabízí široké možnosti uplatnění.

Základ příčky tvoří ocelová konstrukce, která je rozeprvena mezi podlahu a strop. Díky této metodě ukotvení lze příčku přemístit, změnit dispoziční řešení nebo demontovat bez viditelného poškození stávajícího prostoru. Samotná pohledová příčka je libovolně tvořena plnými, okenními a dveřními moduly, které lze jednoduše měnit nebo kombinovat.

Prostor vytvořený pomocí této interiérové příčky lze doplnit jak standardním nábytkem, tak speciálním závěsným nábytkem plně kompatibilním s interiérovou příčkou - viz kat. list „*Doplňkový nábytkový systém pro interiérovou příčku*“.

- 1** Modul plný 1020 x 635mm
- 2** Modul prosklený 1020 x 635 mm
- 3** Modul prosklený 1020 x 1915 mm
- 4** Žaluzie
- 5** Dveřní panel s vypínačem
- 6** Dveře otočné celoskleněné
- 7** Nábytkový systém interiérové příčky
- 8** Paravan z modulů interiérové příčky
- 9** Profil vnějšího rohu
- 10** Elektrické a datové zásuvky v soklu příčky
- 11** Modul prosklený 1020 x 1275 mm
- 12** Dveře posuvné celoskleněné



■ ZÁKLADNÍ POPIS

- instalace příčky do stavebně dokončeného prostoru rozepřením mezi podlahu a strop
- samonosná ocelová konstrukce, dle požadavku doplněna:
  - plnými panely s variabilním povrchem - lamino
  - okenními panely
  - dveřmi
  - doplňkovým nábytkovým systémem (poličky, stoly, skříňky)
- zvuková neprůzvučnost dostačující pro běžné kancelářské prostředí
- 5 mm spáry mezi moduly vyplněny pryžovým profilem
- možnost vedení elektrických a síťových kabelů
- max. výška příčky - 4000 mm
- standardní tloušťka příčky 124 mm
- demontovatelná bez poškození příčky i prostoru, kde byla instalována

■ PARAVANY Z INTERIÉROVÝCH PŘÍČEK

Interiérovou příčkou ve snížené výšce 1410 mm lze efektivně rozčlenit daný prostor. Paravany vhodně doplněny *závěsným nábytkovým systémem* nabízí variabilní řešení kancelářských prostorů, které lze podle potřeb měnit a upravovat.

■ MONTÁŽ

Montáž a demontáž interiérových příček provádí pouze firma BS Vsetín, s.r.o., případně firma, která byla prokazatelně společností BS Vsetín proškolená a na tuto činnost má vystaveno oprávnění.

■ CERTIFIKACE



■ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní modul plný	Možné provedení	Standardní provedení
Šířka [mm]	min. 150 - max. 1020	<b>1020</b>
Výška [mm]	min. 150 - max. 1915	<b>635</b>
Povrchová úprava	dle požadavku	šedá
		slonová kost
		bílá
		olše
		dub světlý

Dveře a zárubně	Otočné dveře jednokřídlové	Posuvné dveře jednokřídlové
Světlá šířka zárubně [mm]	<b>800, 900</b>	<b>800, 900</b>
Světlá výška zárubně [mm]	<b>1960</b>	<b>1960</b>
Velikost křídla [mm]	820 x 1970; 920 x 1970	900, 1000 x 2020
Orientace dveří	levé, pravé	levé, pravé
Provedení	plně dýhované	plně dýhované
	celoskleněné	celoskleněné
	částečně prosklené	částečně prosklené
Ovládání	ruční	ruční
		automatické
Typy skel u celoskleněných dveří	čiré, matné, barevné, ornamentní, s potiskem	čiré, matné, barevné, ornamentní, s potiskem
Kování	dle požadavku, standard - <b>Dorma Studio Rondo</b>	dle požadavku, standard (u ručního ovládání) - <b>SCH Hawa</b>
Zárubeň	oboustranně zinkovaný ocelový plech, opatřen práškovým vypalovacím lakem (standard odstín <b>RAL 9007</b> )	oboustranně zinkovaný ocelový plech, opatřen práškovým vypalovacím lakem (standard odstín <b>RAL 9007</b> )

Okenní panel	Možné provedení	Standardní provedení
Šířka [mm]	1020	<b>1020</b>
Výška [mm]	min. 635 - max. 1915	<b>635, 1275, 1915</b>
Tloušťka [mm]	— t	<b>125</b>
Rám okna	ocel tř. 11	<b>ocel tř. 11</b>
	AISI 304	
Povrchová úprava rámu okna	práškový vypalovací lak, odstín je shodný s odstínem příčky	<b>RAL 9007</b>
Typ prosklení	sklo plavené tl. 4mm	<b>sklo plavené tl. 4mm</b>
	bezpečnostní sklo vrstvené tl. 6mm	
Provedení žaluzií	žaluzie mechanické	<b>bez žaluzií</b>
	žaluzie magnetické	
	bez žaluzií	
Odstín a materiál žaluzií	RAL 9007, 9002, 9010	<b>Plech odstín RAL 9007</b>
	AISI 304, brus FIN8	

Další odstíny RAL za příplatek